

## GEMENSAMMA SPECIFIKATIONER

Kategori	Underkategori
<b>Test</b>	<b>Läder Prestige</b>
Slutföra	<b>Oklar</b>
<b>Oklar</b>	Producttyp
	<b>PVC</b>
<hr/>	
Yta	Längd
<b>122 cm</b>	<b>10 m</b>
<hr/>	
Lapp	<b>Akryl PSA med luftutsläppssystem</b>
Garanti	<b>5 år</b>
Extra	<b>Not Extra</b>
Motstånd mot repor	<b>Genomsnitt</b>
Modelladress	-
Storis (genomsnittlig för varje kategori)	<b>1050 µm</b>
Konservavimo villkor (högst 3 år från leverans)	<b>5° C - 30° C</b>
Installationsmetod	<b>Torr</b>
Installationsområde	<b>Inre</b>
Enhets temperatur	<b>12° C - 38° C</b>
Installation method (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>



## CERTIFIERINGAR

CE Väggedekoration (EN15102)	<b>Överensstämmande</b>	Färgbeständighet under tvätt (ISO 105-X12) - Bedömning enligt gråskala	<b>4-5 (length and width)</b>
REACH	<b>Överensstämmande</b>	Resistent mot schampo tvätt (ISO 18168)	
Utsläpp av aldehyder (CMR ISO 16000)	<b>Inte testad</b>	Färgbeständighet mot vatten (ISO 105-E01)	
Studie av flyktiga organiska föreningar (EN16516)	<b>Inte testad</b>	Galla att absorbera vätskor (ISO 9073-6 2000)	<b>11,50 %</b>
Produktklassificering (EN13501-1)	<b>M1 (NF P92-507)</b>	Vätskeabsorptionshastighet (ISO 9073-6 2000)	<b>0 mm</b>
IMO/MED Modulus B - E	<b>Inte testad</b>	Dimensionell stabilitet (ISO 3759) - 24 timmar vid 50°C temperatur - 65% luftfuktighet	<b>0,25 mm</b>
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	<b>Inte testad</b>	Thermal and thermocycle resistance	<b>Inte testad</b>
Motstånd mot fläckar (Tchibo)	<b>Inte testad</b>	Motstånd mot färgblekning på grund av ljus	<b>Inte testad</b>
Antibakteriella egenskaper JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Inte testad</b>	Prov för efterlevnad	<b>Inte testad</b>
Lavability (EN12956)	<b>Inte testad</b>	Fuktresistens	<b>Inte testad</b>

## FÖRSIKTIGHET OCH VÅRD

### HÅLLBARHET:

Produkten erbjuder utmärkt motstånd mot vatten, smuts, frätning, UV-strålning och slitage (missfärgning, krackelering, flagor och avlamning).

### UNDERHÅLL:

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra filmens yta. Undvik att använda produkter med extremt sura eller basiska pH-nivåer, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av filmens yta för att undvika skador. För envisa fläckar, applicera varmt (inte kokande) vatten på det drabbade området. Använd vid behov en lösning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten för rengöring. Undvik dock att använda denna lösning på tryckta filmytor. Använd endast isopropylalkoholbaserade produkter som Isopropyl Alcohol Wipes för desinfektion (inte för daglig användning). Undvik rengöringsmedel med organiska baser, som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alla rengöringsmedel, baktericider eller virucidprodukter på ett dolt område först för att säkerställa kompatibilitet. För Cork Prestige-referenser krävs minimal rengöring och skötsel tack vare deras naturliga motståndskraft mot damm och smuts. Använd en borste med mjuka borst för rengöring. Vid våta eller fuktiga fläckar, använd en absorberande trasa för att torka bort fukten och torka omedelbart och noggrant det drabbade området. Dessa rekommendationer kommer att bevara filmens utseende och förlänga dess livslängd. Ihållande fläckar kan indikera otillräcklig vård; överväg i så fall att använda en lagningsmetod (ej garanterad men effektiv och ekonomisk) eller ersätta hela vinylen.

Cover Styl ger inga garantier för produktens utseende och data, och förbehåller rätten att ändra sammansättningen av filmerna. Färgerna och finishen kan se annorlunda ut på datorn än i verkligheten. Vi rekommenderar därför att du beställer ett produktprov på webben eller att du kontaktar oss, så att vi kan rekommendera den finish som är lämpligast för dig. Det kan förekomma små skillnader i färgnyansen mellan tillverkningsserierna, därför rekommenderar vi att du köper allt det du behöver på en gång för att undvika nyansskillnader när du använder Cover Styl.