

GEMENSAMMA
SPECIFIKATIONER

Kategori	Underkategori
Test	Läder Prestige
Slutföra	Oklar
Oklar	Producttyp
	PVC
Yta	Längd
122 cm	10 m
Lapp	Akryl PSA med luftutsläppssystem
Garanti	5 år
Extra	Not Extra
Motstånd mot repor	Genomsnitt
Modelladress	-
Storis (genomsnittlig för varje kategori)	1050 µm
Konservavimo villkor (högst 3 år från leverans)	5° C - 30° C
Installationsmetod	Torr
Installationsområde	Inre
Enhets temperatur	12° C - 38° C
Installation method (ABBA - ABAB)	ABAB



CERTIFIERINGAR

CE Väggddekoration (EN15102)	Överensstämmande	Färgbeständighet under tvätt (ISO 105-X12) - Bedömning enligt gråskala	4-5 (length and width)
REACH	Överensstämmande	Resistent mot schampo tvätt (ISO 18168)	
Utsläpp av aldehyder (CMR ISO 16000)	Inte testad	Färgbeständighet mot vatten (ISO 105-E01)	
Studie av flyktiga organiska föreningar (EN16516)	Inte testad	Galia att absorbera vätskor (ISO 9073-6 2000)	11,50 %
Produktklassificering (EN13501-1)	M1 (NF P92-507)	Vätskeabsorptionshastighet (ISO 9073-6 2000)	0 mm
IMO/MED Modulis B - E	Inte testad	Dimensionell stabilitet (ISO 3759) - 24 timmar vid 50°C temperatur - 65% luftfuktighet	0,25 mm
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Inte testad	Thermal and thermocycle resistance	Inte testad
Motstånd mot fläckar (Tchibo)	Inte testad	Motstånd mot färgblekning på grund av ljus	Inte testad
Antibakteriella egenskaper JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Inte testad	Prov för efterlevnad	Inte testad
Lavability (EN12956)	Inte testad	Fuktresistens	Inte testad

FÖRSIKTIGHET OCH VÅRD

HÅLLBARHET:

Produkten erbjuder utmärkt motstånd mot vatten, smuts, frätning, UV-strålning och slitage (missfärgning, krackelering, flagor och avlamining).

UNDERHÅLL:

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra filmens yta. Undvik att använda produkter med extremt sura eller basiska pH-nivåer, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av filmens yta för att undvika skador. För envisa fläckar, applicera varmt (inte kokande) vatten på det drabbade området. Använd vid behov en lösning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten för rengöring. Undvik dock att använda denna lösning på tryckta filmytor. Använd endast isopropylalkoholbaserade produkter som Isopropyl Alcohol Wipes för desinfektion (inte för daglig användning). Undvik rengöringsmedel med organiska baser, som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alla rengöringsmedel, baktericider eller virucidprodukter på ett dolt område först för att säkerställa kompatibilitet. För Cork Prestige-referenser krävs minimal rengöring och skötsel tack vare deras naturliga motståndskraft mot damm och smuts. Använd en borste med mjuka borst för rengöring. Vid våta eller fuktiga fläckar, använd en absorberande trasa för att torka bort fukten och torka omedelbart och noggrant det drabbade området. Dessa rekommendationer kommer att bevara filmens utseende och förlänga dess livslängd. Ihållande fläckar kan indikera otillräcklig vård; överväg i så fall att använda en lagningsmetod (ej garanterad men effektiv och ekonomisk) eller ersätta hela vinylen.

Cover Styl ger inga garantier för produktens utseende och data, och förbehåller rätten att ändra sammansättningen av filmerna. Färgerna och finishen kan se annorlunda ut på datum än i verkligheten. Vi rekommenderar därför att du beställer ett produktprov på webben eller att du kontaktar oss, så att vi kan rekommendera den finish som är lämpligast för dig. Det kan förekomma små skillnader i färgnyansen mellan tillverkningsserierna, därför rekommenderar vi att du köper allt det du behöver på en gång för att undvika nyansskillnader när du använder Cover Styl.