



Filmen Vista 90 XC minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som en del av dagsljuset släpps igenom. Det minskar det bländande solljuset avsevärt och den silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger framsidan ett modernt utseende.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

upp till 3 år
Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Tonad polyester utan optisk förvrängning
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	10%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	64%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	12%
Solenergin Totalt Reflekerad	82%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	86%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	61%
Solenergiabsorption	31%
Överföring Av Solenergin	8%
Minskning Av Det Starka Solljuset	90%
Värde G	0.17
Värde U	5.1
Skuggningskoefficient	0.2
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	60µ
Färg Från Utsidan	SILVER

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas | Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.